



BRUMISATEUR DF 7500 RT



Spécifications	DF 7500
Puissance du moteur électrique	7,5 kW
Raccordement électrique 3P+N+T	32A
Alimentation	380 V - 50 Hz
Raccord eau fourni	UNI45
Nombre de buses à cône creux	24
Pression d'eau en entrée mini - maxi	2 bar - 11 bar
Rayon d'action (sans vent)	30 - 40 m
Consommation d'eau en l/min.- l/h	52,0 - 3120
Oscillation manuelle	335°
Dimensions (L x l x H) en cm	330 x 183 x 218
Poids	720 Kg
Puissance recommandée*	20 kW

Equipement standard

- ▶ 25 mètres de câble avec prises électriques
- ▶ Essieu deux roues avec timon et roue jockey
- ▶ Sabots pour fourches de chariot élévateur
- ▶ 2 pieds stabilisateurs réglables en hauteur
- ▶ Connexions rapides
- ▶ Panneau de contrôle intégré sur la machine
- ▶ Pompe électrique intégrée
- ▶ Un filtre à eau 80 MESH à l'arrivée + un filtre avant les buses
- ▶ Manivelle de réglage de hausse
- ▶ Inverseur de phases


Pack routier (RT) : essieux de tractage sur route homologué CE avec attache boule et anneau



Système de radio télécommande : la Télécommande à distance marche/arrêt pompe, ventilateur et oscillation (si équipé de l'option) et l'inclinaison du canon à distance (si équipé de l'option hausse électrique). Sa portée est supérieure à 100 mètres.



Oscillation automatique : Permet une oscillation à 335° (maxi) automatique, commandée du panneau de commande ou par la radio télécommande.



Documentation et garantie

Manuel d'utilisation et catalogue de pièces en français
Garantie 1 an